



## Wasserenthärtungsanlage HAUCK Compact SXT

Die Anlage erfüllt höchste Qualitätsansprüche und basiert auf der bewährten Technik des Ionenaustauschverfahrens. Sie ist zu 100% frei von Schadstoffen und arbeitet ohne chemische Zusätze. Die Anlage verändert weder die Trinkwasserqualität noch den PH Wert und erfüllt die Vorgaben der deutschen **Trinkwasserverordnung gem. §17**. Die Anlage ist mengengesteuert, zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser, gemäß Trinkwasserverordnung, vollautomatisch, 5-Stufen-Zentralsteuerventil Typ FLECK 5600SXT mit Mikroprozessor aus NORYL, mit integriertem Verschneideventil und Wasserzähler, Drucktank aus korrosionsbeständigem GFK, inkl. Kationenaustauscher höchster Qualität, eingebaut in Kabinettbehälter mit Schwimmerventil. Die Anlage ist anschlussfertig vormontiert.

**HAUCK Compact 15 SXT**  
Art. Nr. 12139



### Technische Daten

Kapazität	60 m <sup>3</sup> odH
Nenndurchfluss	0,6 m <sup>3</sup> /h
Harzmenge	15 Liter
Salzverbrauch ca.	3,6 kg/Reg
Wasserverbrauch ca.	0,15 m <sup>3</sup> /Reg
Platzbedarf HxBxT	1135x320x560 mm
Salzvorrat max.	75 kg
Anschlüsse	1 "R
Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	6 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Elektroanschluss	220 V/50 Hz



**Hauck Verfahrenstechnik GmbH , Ihr professioneller Fachbetrieb  
für Wasseraufbereitung - zugelassen nach WHG-**